S-G2 系列



97.4%

S-G2

182 k S-G2 0.7 i W

3.3 i W k

	S700-G2	S1000-G2	S1500-G2	S2000-G2	S2500-G2	S3000-G2	S3300-G2
PV							
[W]	1050	1500	2250	3000	3750	4500	4950
[V]				500			
[V]				60			
[V]				360			
MPPT [V]				50 | 480			
[A]				14			
[A]				18			
MPPT				1			
MPPT				1			
[W]	700	1000	1500	2000	2500	3000	3300
[VA]	800	1100	1650	2200	2750	3300	3300
[V]				220/230/240			
[Hx]				50/60			
[A]	3.0	4.3	6.5	8.7	10.9	13.0	14.3
[A]	3.5	4.8	7.2	9.6	12.0	14.3	14.3
			1 (	0.8 |0.8)			
THDg [%]				<3			
MPPT [%]	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
[%]	96.50	96.50	96.50	96.80	96.80	96.80	96.80
[%]	97.20	97.20	97.30	97.40	97.40	97.40	97.40
				(DC/AC: II)			
(* *) [k k]				290*220*116			
[ie]				5.4			
[bB]				<30			
[k]				3000			
[-C]				-25 | 60			
[%]				0 | 100 ( )			
				IP65			
[W]				<1			
				WIFI / 4G ( )			
				RS485, Mcrcp / CT, ISO Aj_p k			
				LCD ! ! !			
				EN 62109-1:2010, EN 62109-2:2011			
				EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021			
				ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, C10/11, EN 50549-1, PN EN-50549-1, VDE V 0126-1-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, IEC 60068-2-1/2/14/30/64, G98			