X

GB

防护

IP54 IK08

远

启动方式

方式

| 型号 | A7300P1-G2 |
| --- | --- |
| 交流输入 | |
| 输入制式 | 1P+N+PE |
| 额定电压 [Vac] | 220, ±20% |
| 额定电流 [A] | 32 |
| 额定频率 [Hz] | 50 |
| 交流输出 | |
| 输出电压 [Vac] | 220, ±20% |
| 最大电流 [A] | 32 |
| 额定功率 [kW] | 7 |
| 交互方式 | |
| 充电接口 | GB/T 20234.2 |
| 启动模式 | 即插即充/小程序 |
| 通讯方式 | |
| WiFi | 支持 |
| 4G | 支持 |
| | |
| 安装方式 | 挂式 |
| 工作温度 [°C] | -20 ~ 45 |
| 工作湿度 [%] | 5 ~ 95 (无冷凝) |
| 工作海拔 [m] | ≤2000 |
| 机械参数 | |
| 尺寸 (宽*高*深) [mm] | 300*185*100 |
| 重量 [kg] | 2.3 |
| 防护等级 | |
| 防护等级 | IP54 |
| 防护等级 | IK08 |
| 保护功能 | 过流保护、漏电保护、地线保护、过/浪涌保护、过压保护、过温保护 |